















Plan higieny dla KUCHNI

	Przedmiot	Produkty	M- Mycie D- Dezynfekcja	Stężenie	Metoda	Jak często?
	Ręce	Remix Mydło AN	M + D	koncentrat	wetrzeć 3 ml w dłonie, po 30 sek spłukać wodą, osuszyć ręce ręcznikiem	przed rozpoczęciem pracy, przy zmianie stanowiska pracy i po każdym wyjściu z ubikacji
		Remix DERMASEPT	D	koncentrat	wetrzeć w ręce nie spłukiwać	
	Powierzchnie robocze urządzenia, stoły, blaty,	Remix EKO Remix UNI	M M + D	0,5 - 2,0% 10 %	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	wg potrzeb, po użyciu, zazwyczaj codziennie po zakończeniu pracy
	Podłogi ściany, regały	Remix EFEKT	M + D	2,0 - 5,0 %	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	codziennie po zakończeniu pracy
	Wózki transportowe	Remix UNI	M M+D	0,5 - 2,0% 10%	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	po użyciu
	System rozdzielania potraw pojemniki utrzymujące ciepło	Remix UNI	M	0,5 - 2,0%	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia do usuwania kamienia wodnego, gruntowego mycia	po użyciu
		Remix UNI	D	10%		według potrzeb
		Remix OF	M	1,0 - 5,0%		
	Ścieki Studzienki odpływowe, pojemniki na odpady	Remix EFEKT	M	0,5 - 2,0%	przy silnych zabrudzeniach spryskać stężonym preparatem, płukać wodą zdatną do picia	codziennie po zakończeniu pracy
	Chłodnie magazyny, lodówki, lady chłodnicze	Remix UNI Remix SANIT (zamiennie)	M + D	10,0%	metoda przecierania, osuszyć	raz w tygodniu
	Urządzenia konwekcyjne grille, piekarniki, pokrywy okapów	Remix GRILL (stal szlachetna)	M	koncentrat	metoda natryskowa i / lub metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	po użyciu
	Powierzchnie ze stali szlachetnej	Remix STAL	pielęgnacja	koncentrat	metoda przecierania	po użyciu
	Zmywarki naczynia, sztućce	Remix MS Remix NO	M środek płuczący	2 - 3 ml/l 0,1 - 0,8 ml/l	system automatycznego dozowania	po użyciu
		Remix ODS	odkamienianie	1,0 - 5,0 %		Wlać roztwór do komory zmywarki
	Pomieszczenia sanitarne	Remix SANIT	M	0,5 - 2,0%	metoda przecierania, natrysk, płukać wodą zdatną do picia	codziennie
		Remix WC	M + D	30%		
	Maszyny kuchenne miksery, maszyny tnące, wagi itp.	Remix EKO	M	0,5 - 1,0%	metoda natryskowa, i / lub metoda przecierania płukać wodą zdatną do picia	codziennie po użyciu j.w.
		Remix UNI	D	10 %		
	Powierzchnie kafle, drzwi, okapy, powierzchnie z tworzywa sztucznego	Remix EKO	M	0,5 - 2,0%	metoda przecierania	według potrzeb
		Remix UNI	M M + D	0,5 - 1,0% 10%	metoda przecierania	raz w tygodniu
	Powierzchnie błyszczące okna, lustra, szkło	Remix GLASS	M	koncentrat	metoda przecierania	według potrzeb

