















Plan higieny dla Cukierni-Piekarni

	Co? Przedmiot	Czym? Produkty	M- Mycie D- Dezynfekcja	Stężenie	Jak? Metoda	Kiedy? Jak często?
	Ręce	Remix Mydło AN Remix DERMASEPT	M + D D	koncentrat koncentrat	wetrzeć 3 ml w dłonie, po 30 sek spłukać wodą, osuszyć ręce ręcznikiem wetrzeć w ręce nie spłukiwać	przed rozpoczęciem pracy, przy zmianie stanowiska pracy i po każdym wyjściu z ubikacji
	Powierzchnie robocze urządzenia, stoły, blaty, narzędzia	Remix EKO Remix UNI	M M + D	0,5 - 2,0% 10 %	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	wg potrzeb, po użyciu, zazwyczaj codziennie po zakończeniu pracy
	Maszyny produkcyjne miksery, maszyny tnące, mieszarki, wagi itp.	Remix EKO Remix UNI	M D	0,5 - 1,0% 10 %	metoda natryskowa i / lub metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	codziennie po użyciu j.w.
	Podłogi ściany, regały	Remix EFEKT	M	2,0 - 5,0 %	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	codziennie po zakończeniu pracy
	Wózki transportowe	Remix UNI	M M+D	0,5 - 2,0% 10%	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	po użyciu
	Maszyny do śmietany, lodów, kremów, pojemniki do śmietany	Remix UNI	M M+D	0,5 - 2,0% 10%	metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	po użyciu
	Ścieki Studzienki odpływowe, pojemniki na odpady	Remix EFEKT	M	0,5 - 2,0%	przy silnych zabrudzeniach spryskać stężonym preparatem, płukać wodą zdatną do picia	codziennie po zakończeniu pracy
	Chłodnie magazyny, lodówki, lody chłodnicze	Remix UNI Remix SANIT (zamiennie)	M + D	10,0%	metoda przecierania, osuszyć	raz w tygodniu
	Urządzenia konwekcyjne piece, piekarniki, okapy	Remix GRILL (stal szlachetna)	M	koncentrat	metoda natryskowa i / lub metoda przecierania, płukać wodą zdatną do picia	po użyciu
	Zmywarki naczynia, części do produkcji, tace, pojemniki, kosze	Remix MS Remix NO Remix ODS	M środek płuczący odkamienianie	2 - 3 ml/l 0,1 - 0,8 ml/l 1,0 - 5,0 %	system automatycznego dozowania Wlać roztwór do komory zmywarki	po użyciu do usuwania kamienia wodnego
	Pomieszczenia sanitarne	Remix SANIT Remix WC	M M + D	0,5 - 2,0% 30%	metoda przecierania, natrysk, płukać wodą zdatną do picia	codziennie
	Powierzchnie kafle, drzwi, okapy, powierzchnie z tworzywa sztucznego	Remix EKO Remix UNI	M M M + D	0,5 - 2,0% 0,5 - 1,0% 10%	metoda przecierania metoda przecierania	według potrzeb raz w tygodniu
	Powierzchnie błyszczące okna, lustra, szkło	Remix GLASS	M	koncentrat	metoda przecierania	według potrzeb
	Powierzchnie ze stali szlachetnej	Remix STAL	pielęgnacja	koncentrat	metoda przecierania	po użyciu

