



® Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych

Kromet® - SPOMASZ

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
ul. Poczтовая 30

telefony: centrala (0-68) 3835248, 3835267
fax (0-68) 3835461
fax po godz. 15⁰⁰ (0-68) 3835273

Firma REINEX
ul. Piekielna Góra 7
57-330 Szczytna

Nasz znak .K.I.I.B..0703/13/..⁵⁸⁵¹/99 Krosno Odrzańskie, dnia ..1999..09..09.....

Dotyczy: REMIX- GRILL i REMIX- STAL

Przeprowadziliśmy próby użytkowe niżej wymienionych środków dostarczonych przez Waszą Firmę:

1. Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnych REMIX-STAL.
2. Preparat do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu oraz zadymień REMIX- GRILL.

Środek pierwszy przewidziany do czyszczenia i konserwacji powierzchni urządzeń z blachy nierdzewnej, czyści wszelkie plamy i zabrudzenia a jednocześnie pozostawia filtr konserwujący w postaci cienkiej połyskującej warstwy na wyczyszczonej powierzchni. Nasze próby w pełni potwierdzają powyższą deklarację producenta, a ponadto może ona być poszerzona o reklamową formułkę "2 w 1", gdyż dotychczas wykonywaliśmy, dla osiągnięcia efektu, dwie czynności: czyszczenie powierzchni rozpuszczalnikami oraz nanoszenie warstwy oliwy gliceryniowej.

Preparat REMIX- GRILL zastosowaliśmy do mycia szyb w opiekaczach, mis w patelniach oraz czyszczenia grzałek frytkownic elektrycznych bezpośrednio stykających się z olejem lub fryturą podczas grzania. REMIX- GRILL dobrze rozpuszcza przypieczony tłuszcz, który łatwo zrywa się wodą, natomiast gruba warstwa spalonego tłuszczu na grzałkach dała się usunąć po uprzednim kilkunastogodzinnym zanurzeniu w preparacie.

Dobre efekty daje również warstwowe usuwanie przypalonego tłuszczu poprzez kolejne nasączenie preparatem i czyszczenie.

Pozytywną cechą tego preparatu jest to, że nie powoduje żadnych

zmian na lśniącej powierzchni blach nierdzewnych lub szyb
tzn. nie powoduje jej zmatowienia itp.

W trakcie procesów czyszczenia nie stwierdziliśmy wydzielania
się przykrych zapachów.

Oceniamy bardzo pozytywnie powyższe preparaty, zgodne wg naszej
opinii z deklarowaną przez wytwórcę skutecznością.

